



Flanschbüchse, rollengeführt / Douille avec flange, guidage rouleaux **N316R**

Büchse / douille: Stahl / acier 100 Cr6
Härte / trempe: 62 - 64HRc
Härtung / trempage: einsatzgehärtet / cémenté
Ausführung / exécution: geläpft / rectifié
Käfig / cage: Bronze / bronze B14
Rollen / rouleaux: Stahl / acier 100 Cr6

N 318R

d1	19/20	24/25	30/32	38/40	48/50	63
d2	25/26	30/31	38/40	46/48	56/58	71
d3	32	40	48	58	70	85
d4	50	63	72	85	104	120
d6	40	50	58	70	86	100
d8	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9
T	4,5	5,7	5,7	6,8	9	9
k	18	23	28	33	38	46
M	4	5	5	6	8	8
L	71	71	80	95	120	120
L1	52	62	72	77	102	102
L2	37	37	47	47	60	60
L3	15	25	25	30	42	42

N 316R

d1	19/20	24/25	30/32	38/40	48/50	63
L	56	71	71	80	95	95
L1	45	55	62	67	89	89
L2	30	30	37	37	47	47
L3	15	25	25	30	42	42

N 319R

d1	19/20	24/25	30/32	38/40	48/50	63
L	45	45	56	63	80	
L1	38	38	45	55	62	
L2	23	23	30	30	37	
L3	15	15	15	25	25	

